

VERNEBLAD

Super Wash



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Rengjøringsmiddel til harde overflater

Førstehjelpstiltak

Innånding

Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Fjern tilsølte klær. Skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Øyekontakt

Fjern event. kontaktlinser. Skyll øyeblikkelig øyet med vann i minst 15 min., også under øyelokkene. Øyeblikkelig til øyenlege / lege. Skyll øynene også under transport til lege.

Svelging

Skyll nese, munn og svelg med vann. Drikk rikelig med vann. Kontakt lege. **FREMKALL IKKE BREKNING!**

Generelle symptomer og virkninger

Innånding: Etsende for luftveiene. Ekstrem pH.

Hudkontakt: Etsende/irriterende på huden - Ekstrem pH.

Øyekontakt: Fare for alvorlig øyeskade.

Svelging: Ekstrem pH. Kan forårsake etseskader i munnhule, spiserør og magesekk.

Annens informasjon

Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

Verneutstyr

Symboler



Egnet øyeskyttelse

Bruk CE-godkjente vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm. EN 166

Egnede materialer

Materiale: Nitrilgummi
Hanskykkelse: 0,4 mm
Gjennombruddstid: >480 min.Materiale: Fluorinert gummi
Hanskykkelse: 0,4 mm
Gjennombruddstid: >480 min

Anbefalt utstyrstype

Bruk CE-merket hansker i henhold til EN 374.

Normalt ikke behov. Bruk åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støv- og gassfilter) ved sprøyting. Bruk CE-merket verneutstyr. Bruk EN 140 for halvmasker, EN 136 for helmasker. Partikkelfilter: EN 143, Gassfilter: EN 14387.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Karbondioksid (CO₂), pulver, alkoholbestandig skum eller vann i spredt stråle.

Uegnede slökkingsmidler

Vannstråle.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Personlig verneutstyr

Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr.

Annens informasjon

Hvis det er mulig uten risiko flyttes beholderen fra brannstedet. Flammeutsatte beholdere kjøles ned med vann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Spyl rent med store mengder vann.

Opprydding

Små mengder tørkes eller skylles bort med mye vann. Spill samles opp i tette beholdere og leveres til godkjent mottak for destruksjon. Større mengder suges opp med spesielt absorpsjonsmateriale, sand, jord, bark eller lignende.

Andre anvisninger

Se avsnitt 8 og avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	G-TEK AS
Postadresse	Postboks 121 Indre Arna
Postnr.	5888 BERGEN
Land	NORGE
Telefon	90076790
Nødtelefon	Giftinformasjonen :22 59 13 00