

VERNEBLAD

G-Pro Luktsanering



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Irriterer huden. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Kjemikaliet bruksområde

Luktsanering til gjenbruksanlegg.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Flytt den skadede fra eksponeringskilden.

Innånding

Ved innånding av sprøytetåke sørg for frisk luft og hvile.

Hudkontakt

Vask straks med såpe og vann..

Øyekontakt

Fjern event. kontaktlinser. Skyll øyeblikkelig øyet med vann i minst 15 min., også under øyelokkene. Øyeblikkelig til øyenlege / lege. Skyll øynene også under transport til lege.

Svelging

FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege.

Generelle symptomer og virkninger

Innånding: Innånding av sprøytetåke kan virke irriterende på luftveiene.

Hudkontakt: Kan virke irriterende på huden.

Øyekontakt: Gir alvorlig øyeskade.

Svelging: Kan virke irriterende for slimhinnene.

Annen informasjon

Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

Verneutstyr

Symboler



Egnet øyebeskyttelse

Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. EN 166

Egnede materialer

Materiale: 4 h.

Gjennombryddstid: 240 min.

Hanskeykkelse: 0,5 mm.

Bruk CE-merket hansker i henhold til EN 374.

Anbefalt utstyrstype

Ved arbeidsoperasjoner som forårsaker aerosol eller tåke brukes åndedrettsvern, hel eller halvmaske: Gassfilter K (ammoniakk, grønt)

Bruk CE-merket verneutstyr. Bruk EN 140 for halvmasker, EN 136 for helmasker. Partikkelfilter: EN 143, Gassfilter: EN 14387.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Karbondioksid (CO2), pulver, alkoholbestandig skum eller vann i spredt stråle.

Brann- og eksplosjonsfarer

Ikke brannfarlig.

Personlig verneutstyr

Brannslukkere må benytte åndedrettsvern.

Annen informasjon

Flammeutsatte beholdere kjøles ned med vann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Unngå sprut. Unngå hudkontakt. Unngå øyekontakt. Bruk personlig verneutstyr, se avsnitt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Opprydding

Absorberes med sand, dolomitt, jord e.l. Oppsamles, Skyll rent med store mengder vann.

Andre anvisninger

Se avsnitt 8 og avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn

G-TEK AS

Postadresse

Postboks 121 Indre Arna

Postnr.

5888 BERGEN

Land

NORGE

Telefon

90076790

Nødtelefon

Giftinformasjonen :22 59 13 00