

VERNEBLAD

G-Pro Varmdelevask



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Avfettingsmiddel til innelukkede varmtvannsvaskere.

Førstehjelpstiltak

Innånding

Frisk luft, hvile og varme. Skyll nese og munn med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Vask straks huden med såpe og vann. Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann til smerten opphører. Ved fortsatt ubehag transporteres personen til sykehus. Ta med sikkerhetsdatbladet.

Øyekontakt

Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med vann i minst 15 minutter med øyelokkene trukket tilbake. Kontakt lege øyeblikkelig. Fortsett å skylle.

Svelging

Drikk rikelig med vann. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Kontakt lege øyeblikkelig!

Generelle symptomer og virkninger

Innånding: Innånding av gass/damp virker irriterende på slimhinner i nese, munn, svelg og luftveiene.

Hudkontakt: Eksponering kan medføre etsing og avfetting av huden, som igjen kan medføre blemmedannelse, hudsprekker, svie og irritasjon.

Øyekontakt: Etsende. Fare for alvorlig øyeskade.

Svelging: Etsende. Kan forårsake etseskader i munnhule, spiserør og magesekk.

Annen informasjon

Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatbladet eller etiketten vises.

Verneutstyr

Symboler



Egnet øyebeskyttelse

Bruk CE-godkjente vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm.
EN 166

Egnede materialer

Materiale: Polykloropren
Gjennomtrengingstid: > 8t.
Hanskeykkelse: 0,5mm.Materiale: Nitrilgummi
Gjennomtrengningstid: > 8t.
Hanskeykkelse: 0,35mm.Materiale: butylgummi
Gjennomtrengningstid: > 8t.
Hanskeykkelse: 0,5mm.
Bruk CE-merket hansker i henhold til EN 374.

Anbefalt utstyrstype

Inneholder ingen flyktige organiske komponenter. Ved behov, benytt hel-/halvmaske med gassfilter A - brun.
Bruk CE-merket verneutstyr. Bruk EN 140 for halvmasker, EN 136 for helmasker. Partikkelfilter: EN 143, Gassfilter: EN 14387.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Pulver, skum, karbondioksid eller vann i spredt stråle.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Personlig verneutstyr

Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr.

Annen informasjon

Hvis det er mulig uten risiko flyttes beholderen fra brannstedet. Flammeutsatte beholdere kjøles ned med vann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Unngå søl, sprut, hud og øyekontakt. Skyll av små mengder med rikelige mengder vann.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre at større mengder spill kommer ut i avløpsvann / overvannsystem ved å samle opp spillet med sand, jord, sagspon event. vermikulitt.

Opprydding Små mengder tørkes opp eller skylles bort med vann. Større mengder suges opp med absorberende materiale og deponeres i h.h. til lokale myndigheters anvisninger. (Se seksjon 13)

Andre anvisninger Se avsnitt 8 og avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn G-TEK AS

Postadresse Postboks 121 Indre Arna

Postnr. 5888 BERGEN

Land NORGE

Telefon 90076790

Nødtelefon Giftinformasjonen :22 59 13 00