

VERNEBLAD

G-Pro Spylervæske



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H226 Brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H373 Kan forårsake organskader [nyre] ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Vinduspylervæske.

Førstehjelpstiltak

Innånding

Flytt ut i frisk luft. Ved behov gi åndedrettshjelp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Ta av tilsølte klær. Skyll huden med mye vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Øyekontakt

Skyll med vann i minst 15 minutter. Kontakt lege ved fortsatt ubehag.

Svelging

Få til å kaste opp, men kun hvis forulykkede er ved full bevissthet. Skyll munnen. Tilkall lege øyeblikkelig.

Generelle symptomer og virkninger

Innånding: Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og beruselse.

Hudkontakt: Moderat irriterende. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelser og fare for eksem. Langvarig og gjentatt eksponering kan irritere huden og gi hudbetennelse (dermatitis).

Øyekontakt: Moderat irriterende. Sprut og damp kan gi irritasjon og svie i øynene.

Svelging: Svelging av konsentrert produkt kan gi alvorlige skader i svelg/spiserør. Inntak av større doser kan føre til bevisstløshet og eventuell død. Produktet inneholder større mengder av 1,2-Etandiol, som i konsentrert form kan føre til død ved inntak over 1dl.

Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

Annen informasjon

Verneutstyr

Symboler



Egnet øyebeskyttelse

Bruk CE-godkjente vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm.
EN 166

Egnede materialer

Materiale: Polykloropren
Gjennomtrengingstid: > 8t.
Hanskeykkelse: 0,5mm.Materiale: Nitrilgummi
Gjennomtrengingstid: > 8t.
Hanskeykkelse: 0,35mm.Materiale: butylgummi
Gjennomtrengingstid: > 8t.
Hanskeykkelse: 0,5mm.

Bruk CE-merket hansker i henhold til EN 374.

Anbefalt utstyrstype

Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes halv- eller helmaske med brunt filter (A) mot organiske løsningsmidler.

Bruk CE-merket verneutstyr. Bruk EN 140 for halvmasker, EN 136 for helmasker. Partikkelfilter: EN 143, Gassfilter: EN 14387.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler

Karbondioksid (CO₂), pulver, alkoholbestandig skum eller vann i spredt stråle.

Uegnete slokkingsmidler

Vannstråle.

Brann- og eksplosjonsfarer

BRANNFARLIG.

Personlig verneutstyr

Bruk selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær.

Annen informasjon

Hvis det er mulig uten risiko flyttes beholderen fra brannstedet. Flammeutsatte beholdere kjøles ned med vann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø**Opprydding**

Ved stor mengde sølt materiale eller ukontrollerte utslipp til vassdrag må det meldes til brannvesenet eller annet egnet tilsynsorgan.

Absorberes i sand, jord eller lignende. Forhindre utslipp i avløp. Observer risikoen for antennelse og eksplosjon. STORE SPILL: Kontakt brannvesenet. Ved større spill i vann/avløp kontakt vannverk eller renseanlegg.

Andre anvisninger

Se avsnitt 8 og avsnitt 13.

Ansvarlig firma**Firmanavn**

G-TEK AS

Postadresse

Postboks 121 Indre Arna

Postnr.

5888 BERGEN

Land

NORGE

Telefon

90076790

Nødtelefon

Giftinformasjonen :22 59 13 00