

# VERNEBLAD

## G-Pro Des



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Irriterer huden. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### Generelt

#### Kjemikaliets bruksområde

Desinfeksjonsmiddel til overflater.

### Førstehjelpstiltak

#### Innånding

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Skyll nese og munn med vann.

#### Hudkontakt

Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Fjern tilsølte klær. Skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

#### Øyekontakt

Fjern event. kontaktlinser. Skyll øyeblikkelig øyet med vann i minst 15 min., også under øyelokkene. Øyeblikkelig til øyenlege / lege. Skyll øynene også under transport til lege.

#### Svelging

Skyll nese, munn og svelg med vann. Gi rikelig med drikke, hvis den skadede er ved full bevissthet. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

#### Generelle symptomer og virkninger

Innånding: Innånding av produktet kan virke ubehagelig på luftveiene. Kan gi uvelhet og brekninger.

Hudkontakt: Irriterer huden.

Øyekontakt: Støv eller sprut fra bruksblanding kan gi varige øyeskader. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig.

Svelging: Svelging kan medføre ubehag, kvalme og uvelhet.

Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

### Annen informasjon

### Verneutstyr

#### Symboler



#### Egnet øyebeskyttelse

Bruk CE-godkjente vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm. EN 166

#### Egnede materialer

Materiale: 4h  
Gjennombruddstid: 240 min  
Hanskeykkelse: 0,5mm

#### Anbefalt utstyrstype

Bruk CE-merket hansker i henhold til EN 374.  
Normalt ikke nødvendig, men ved arbeidsoperasjoner som utvikler aerosol eller tåke, bruk egnet åndedrettsvern, hel- eller halvmaske: Gassfilter K.  
Bruk CE-merket verneutstyr. Bruk EN 140 for halvmasker, EN 136 for helmasker. Partikkelfilter: EN 143, Gassfilter: EN 14387.

### Tiltak ved brannslukking

#### Egnede slökkingsmidler

Benytt brannslukningsmiddel med hensyn til hva som brenner.

#### Uegnede slökkingsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

#### Brann- og eksplosjonsfarer

Ikke brannfarlig.

#### Personlig verneutstyr

Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr.

### Tiltak ved utslipp

#### Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

#### Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre at større mengder spill kommer ut i avløpsnett ved å samle opp med sand, jord eller lignende.

#### Opprydding

Små mengder tørkes eller skylles bort med vann. Større mengder suges opp med absorberende middel og deponeres i h.h. til lokale myndigheters anvisning. (se avsnitt 13).

#### Andre anvisninger

Se avsnitt 8 og avsnitt 13.

### Ansvarlig firma

#### Firmanavn

G-TEK AS

#### Postadresse

Postboks 121 Indre Arna

#### Postnr.

5888 BERGEN

**Land**

NORGE

**Telefon**

90076790

**Nødtelefon**

Giftinformasjon :22 59 13 00